

PB42

Imprimante portable



- Conception et fabrication d'Intermec
- Deux batteries lithium-ion de haute capacité
- Gestion de périphériques SmartSystems™ d'Intermec
- Interfaces série, USB et Bluetooth® de classe 1
- Batteries à chargement en façade
- Possibilité d'utiliser du papier à reçus en rouleau ou en paravent
- Boutons et témoins haute visibilité
- Logos internationaux pour faciliter une utilisation polyvalente au niveau mondial
- Mise en place aisée du papier
- Fonctionnement à des températures allant jusqu'à -20 °C

Sans fil et portable, l'imprimante de reçus 4 pouces PB42 d'Intermec est conçue pour améliorer la qualité d'impression des applications de livraison directe en magasin, de maintenance sur site et de livraison à domicile. Elle s'interface en toute transparence avec les terminaux portables CK61 et les ordinateurs mobiles de la série 700, et des gammes CN2B et CN3 d'Intermec. Les activités quotidiennes de livraison sont aisément répertoriées et analysées avec un ordinateur mobile tout au long d'une journée de travail. Des reçus sont immédiatement transmis aux clients afin d'assurer un paiement rapide et d'éviter toute double facturation.

La conception inédite de l'imprimante de reçus portable PB42 d'Intermec garantit sa facilité d'utilisation. Cet aspect est crucial pour les livreurs dont les itinéraires comportent de nombreux arrêts et des conditions parfois difficiles de travail. Parmi ses fonctionnalités spéciales, on retrouve une batterie compatible avec le terminal portable CK61, la mise en place aisée du papier à reçu, ainsi que des boutons et témoins lumineux haute visibilité signalant si l'imprimante se trouve à portée radio et si la batterie lithium-ion est faible. Son quadruple chargeur inédit permet de charger jusqu'à quatre imprimantes simultanément. Les

imprimantes se branchent et se chargent sur un axe à charnières. Aucun câble n'est nécessaire pour recharger les batteries. Les batteries à chargement en façade peuvent être ôtées d'une seule main. Très pratiques, les fenêtres de visualisation du support Lexan® indiquent l'état du support. Disponibles en standard, un clip de ceinture et une bandoulière accroissent encore son confort d'utilisation.

L'indicateur Ready-to-Work (prête à imprimer) d'Intermec est intégré à l'imprimante PB42. Ce témoin lumineux fait partie du concept SmartSystem™ d'Intermec et donne une indication visuelle de l'état de fonctionnement de l'imprimante.

L'imprimante portable de reçus PB42 d'Intermec est idéale pour une utilisation internationale. Ses boutons sont dotés de logos internationaux largement reconnus. Elle prend également en charge plusieurs jeux de caractères ainsi que des certifications du monde entier. L'imprimante PB42 est parfaitement adaptée à la rationalisation des processus et des itinéraires pour la livraison directe en magasin, la maintenance sur site et la livraison à domicile, et ce, au niveau international.

Application Impression thermique de reçus sur le terrain	Interfaces en option Bluetooth® Classe 1 – portée jusqu'à 100 m	Témoins DEL Indicateur Ready-to-Work (Prête à imprimer) d'Intermec Radio – Clignotement vert Battery – Vert/rouge
Caractéristiques Profondeur : 7,87 cm Hauteur : 18,03 cm Largeur : 16,82 cm Poids : 1,36 kg avec 2 batteries et rouleau complet de papier à reçus Résistance aux chutes : 1,20 m sur le béton	Jeux de caractères Latin-1 et 9, Europe occidentale : allemand, anglais, danois, espagnol, féroïen, finnois, français, islandais, irlandais, italien, néerlandais, norvégien, portugais et suédois Latin-2, Europe de l'Est : albanais, allemand, anglais, tchèque, hongrois, polonais, roumain, serbocroate, slovaque et slovène Cyrillique : anglais, bulgare, biélorusse, macédonien, russe, serbocroate et ukrainien Arabe Grec Hébreu Norme américaine Europe multilingue Exigences de page de code pour l'Extrême-Orient Ouvrez une session sur le site www.intermec.com pour obtenir des polices internationales supplémentaires pour l'imprimante portable PB42.	Alimentation Adaptateur secteur : 50 watts Plage de tension : 12 V ± 5 % Batterie lithium-ion rechargeable : 7,2 V, 2,4 Ah. Chaque imprimante est livrée en standard avec deux batteries (les batteries ne sont pas livrées avec l'option embarquée).
Caractéristiques d'impression Largeur d'impression : 104 mm Taille la plus fine d'élément d'impression : 0,125 mm Élément graphique minimum : 0,254 mm	Vitesse d'impression 50 mm/sec	Conditions d'environnement Fonctionnement : -20 °C à +50 °C Au repos : -30 °C à +70 °C Charge de la batterie : 0 °C à +50 °C Humidité relative : 10 % à 90 % sans condensation
Résolution d'impression 8 points/mm (203 dpi)	Reçus Largeur maximale : 11,18 cm Épaisseur (support + étiquette) : 0,05 à 0,112 mm Guidage et repérage : centré Style : en rouleau ou en paravent Diamètre maximal de la bobine : 6,73 cm Mandrin du rouleau d'étiquettes : 19,05 mm Type de supports : papier à reçus	Conformité Amérique du Nord UL et cUL Listed, UL 60950 ; Europe TÜV Rheinland GS Licensed, EN 60950 ; Mexique NYCE CERTIFIED, NOM 19 ; autres pays EN 60950 CB ; marquage CE
Interface standard RS-232 série (115 kbit/s) USB v.1.1 (plein débit) Bluetooth® Classe 1	Types de police 40 colonnes, normal, gras, 80 colonnes, normal, gras, 132 colonnes, normal, gras Mémoire standard 16 Mo SDRAM 4 Mo Flash	Conformité CEM États-Unis FCC Title 47, Part 15, Subpart B, Class B ; Europe Directive CEM (EN 55022 Class B + EN 55024) ; CISPR22
		Options et accessoires Clip de ceinture, bandoulière, batteries, chargeur secteur, support embarqué en véhicule, bac à papier extérieur, adaptateur secteur, adaptateur sur allume-cigare, étui en nylon, quadruple chargeur d'imprimantes

Amérique du Nord Siège social de l'entreprise 6001 36th Avenue West Everett, Washington 98203 Tél. : (425) 348-2600 Fax : (425) 355-9551	Siège pour l'Amérique du Sud et le Mexique Newport Beach, Californie Tél. : (949) 955-0785 Fax : (949) 756-8782
France 23 avenue de l'Europe 78402 Chatou France Tél. : +33 1 30 15 25 35 Fax : +33 1 34 80 14 33 www.intermec.fr infos.fr@intermec.com	Siège pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique Reading, Royaume-Uni Tél. : +44 118 923 0800 Fax : +44 118 923 0801

Site Web www.intermec.com Intermec dans le monde : www.intermec.com/locations
Département commercial Numéro gratuit pour l'Amérique du Nord : (800) 934-3163 Numéro pour l'Amérique du Nord : (425) 348-2726 Numéro gratuit pour les autres pays : 00 800 4488 8844 Numéro pour les autres pays : +44 134 435 0296
Département OEM Tél. : (425) 348-2762
Département média Tél. : (513) 874-5882

Service et assistance à la clientèle Numéro gratuit pour l'Amérique du Nord : (800) 755-5505 Numéro pour l'Amérique du Nord : (425) 356-1799

Copyright © 2007 Intermec Technologies Corporation.
Tous droits réservés. Intermec est une marque déposée d'Intermec Technologies Corporation. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Imprimé aux États-Unis.
611578-02/05/07

Dans un effort constant d'amélioration de ses produits, Intermec Technologies Corporation se réserve le droit de modifier ces spécifications et caractéristiques sans préavis.

